

EXTRA

Nettoyant surpuissant pour sols industriels

- Produit alcalin puissant pour nettoyer les sols industriels en béton, ciment, pierre, céramique, carrelage et même bitume.
- Formulation peu moussante.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90%.
- Ininflammable.
- Produit utilisable en milieu alimentaire.

APPLICATION

Zep Extra est particulièrement recommandé pour enlever les taches d'encre ainsi que les salissures tenaces, les huiles et les graisses. Sa formule performante contient des agents mouillants, émulsifiants et solvants hydrosolubles. Zep Extra se rince très facilement.

MODE D'EMPLOI

La dilution d'emploi est fonction du degré de souillure de la surface :

	ZEP EXTRA	EAU
Sol très sale	1 V	5 V
Sol sale	1 V	10 V
Sol moyennement sale	1 V	15 V
Sol légèrement sale	1 V	20 V

La solution peut s'appliquer avec un balai éponge, un faubert, un balai brosse ou mécaniquement avec une mono brosse, une auto laveuse. Rincer à l'eau.
Zep Extra est encore plus efficace lorsqu'il est dilué à l'eau chaude.

UTILISATEURS

Idéal pour nettoyer les sols des imprimeries, garages, les stations-service, les hangars, les aires de stationnement, les gares, les aéroports, les centres sportifs, les usines, les magasins, etc.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Ne pas traiter les surfaces métalliques, peintes, le verre, les revêtements synthétiques ainsi que les pierres polies (marbre, comblanchien, etc.).

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide rouge transparent.
Densité : 1,06 environ
pH pur : 13,5 – 14
pH (1 V pour 20 V d'eau) : 12 – 12,5.

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 0259-0310

ZEP INDUSTRIES B.V.
(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – **T** 02-3470117 **F** 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – **T** 0164-250100 **F** 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – **T** 0521-174158 **F** 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de